



## MAGNETAR Super Server MR-1204

ŞASE FORM FAKTÖRÜ	Super 1U Chassis
İŞLEMCI	Intel
İŞLEMCI AİLESİ	2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors and Intel® Xeon® Scalable Processors
DESTEKLENEN İŞLEMCI ÇEKİRDEĞİ	Up to 20 cores
MAKSİMUM TDP DEĞERİ	CPU TDP supports Up to 140W TDP
İŞLEMCI HIZI	3.9 GHz, maximum depending on processor
DESTEKLENEN SÜRÜCÜ	4x 3.5" hot-swap SAS/SATA drive bay
GENİŞLEME YUVALARI	PCIe: 2 PCIe 3.0 x16, 3 PCIe 3.0 x8, 1 PCIe 3.0 x4 (in x8 slot) M.2: M.2 Interface: 1 SATA/PCIe 3.0 x4 Form Factor: 2280, 2260 Key: M-Key
DEPOLAMA DENETLEYİCİSİ	Intel® C621 controller for 10 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10
DESTEKLENEN MAKSİMUM BELLEK	Up to 2TB 3DS ECC LRDIMM, DDR4-2933MHz; Up to 2TB 3DS ECC RDIMM, DDR4-2933MHz
BELLEK BOYUTU	16GB, 32GB, 64GB, 128GB
BELLEK TÜRÜ ve YUVALARI	Up to 128GB Unbuffered ECC UDIMM, DDR4-3200MHz in 8 DIMM slots
GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR	LAN: 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports USB: 4 USB 2.0 port(s) (2 rear; 2 via header) 3 USB 3.2 Gen1 port(s) (2 via header; 1 type A) Video Output: 1 VGA port(s) Serial Port: 1 COM Port(s) (1 header) DOM: 2 SuperDOM (Disk on Module) ports TPM: 1 TPM Header
GÜÇ KAYNAĞI	1U 350W Multi-output power supply Platinum level Güç Verimliliği: %93
SİSTEM FAN ÖZELLİKLERİ	Optional 2x 40x28mm PWM fan(s) 4x 40x28mm PWM fan(s)
AĞ DENETLEYİCİSİ	Dual LAN with 1GbE with Intel® X722 + Marvell 88E1512
MONTAJ RAYLARI	36"; Oto-mandallı ray seti, hızlı/hızlı, 2, 3U 17,2";W (Sisteme Dahil)
ÜRÜN BOYUTLARI	4,3 x 43,7 x 50,5
AĞIRLIK	14,06 kg
OS UYUMLULUK	Windows 10/Windows 11 / Linux /Ubuntu/ Windows Server 2016/2019/2022
SUNUCU YÖNETİMİ	IPMI2.0 Hardware Remote Management Port KVM over IP & Virtual Media over IP MegaRAID Storage Manager ile Online Kapasite artırımı ve Online RAID seviyesi değiştirme desteği
GARANTİ	GTM 3 Yıl Yerinde Sonraki İş Günü Sistem Donanımı SP Sunucusu için Profesyonel Servis Desteği