



MAGNETAR Super Server MR-2208

ŞASE FORM FAKTÖRÜ	Super 2U Chassis
İŞLEMCI	Intel
İŞLEMCI AİLESİ	Intel® Xeon® processor E5-2600 v3, Intel® Xeon® processor E5-2600 v4
DESTEKLENEN İŞLEMCI ÇEKİRDEĞİ	Up to 22 cores
MAKSİMUM TDP DEĞERİ	CPU TDP supports Up to 145W TDP
İŞLEMCI HIZI	3.8 GHz, maximum depending on processor
DESTEKLENEN SÜRÜCÜ	2x 3.5" fixed drive bay 8x 3.5" hot-swap SAS3/SATA drive bay
GENİŞLEME YUVALARI	PCI-E 3 PCI-E 3.0 x8, 1 PCI-E 3.0 x16, 1 PCI-E 3.0 x4 (in x8 slot) 1 PCI-E 2.0 x4 (in x8 slot)
DEPOLAMA DENETLEYİCİSİ	Intel® C612 controller for 10 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10
DESTEKLENEN MAKSİMUM BELLEK	512GB Registered ECC RDIMM, DDR4-2400MHzUp to 1TB 3DS ECC LRDIMM
BELLEK BOYUTU	16GB, 32GB, 64GB, 128GB
BELLEK TÜRÜ ve YUVALARI	512GB Registered ECC RDIMM, DDR4-2400MHzUp to 1TB 3DS ECC LRDIMM, in 8 DIMM slots
GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR	LAN: 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports, 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port USB: 5 USB 2.0 ports (2 rear + 2 via headers + 1 Type A) 4 USB 3.0 ports (2 rear + 2 via headers) Video Output: 1 VGA port Serial Port / Header: 2 COM Ports (1 rear, 1 header) 2 fast UART 16550 seria
GÜÇ KAYNAĞI	1U 800W Redundant Power Supply 76mm width, W/PMbus, Titanium Güç Verimliliği: %96
SİSTEM FAN ÖZELLİKLERİ	3x 80mm Hot-swap PWM Fans
AĞ DENETLEYİCİSİ	Dual LAN with Intel® i210 Gigabit Ethernet Controller
MONTAJ RAYLARI	36"; Oto-mandallı ray seti, hızlı/hızlı, 2, 3U 17,2";W (Sisteme Dahil)
ÜRÜN BOYUTLARI	8,9 x 43,7 x 64,7
AĞIRLIK	23,59 kg
OS UYUMLULUK	Windows 10/Windows 11 / Linux /Ubuntu/ Windows Server 2016/2019/2022
SUNUCU YÖNETİMİ	IPMI2.0 Hardware Remote Management Port KVM over IP & Virtual Media over IP MegaRAID Storage Manager ile Online Kapasite artırımı ve Online RAID seviyesi değiştirme desteği
GARANTİ	GTM 3 Yıl Yerinde Sonraki İş Günü Sistem Donanımı SP Sunucusu için Profesyonel Servis Desteği

* Sunucu görseli stok uygunluğuna göre değişiklik gösterebilir.