



MAGNETAR Super Storage MS-4224

ŞASE FORM FAKTÖRÜ	Super 4U Chassis
İŞLEMÇİ	Intel
İŞLEMÇİ AİLESİ	Intel® Xeon® processor E5-2600 v3, Intel® Xeon® processor E5-2600 v4 Dual Socket LGA-2011-3 (Socket R3) supported
DESTEKLENEN İŞLEMÇİ ÇEKİRDEĞİ	Up to 22 cores
MAKSİMUM TDP DEĞERİ	TDP support Up to 145W TDP
İŞLEMÇİ HIZI	3.9 GHz, maximum depending on processor
DESTEKLENEN SÜRÜCÜ	24x 3.5" hot-swap drive bay
GENİŞLEME YUVALARI	PCI-E 3 PCI-E 3.0 x8, 1 PCI-E 3.0 x16, 1 PCI-E 3.0 x4 (in x8 slot) 1 PCI-E 2.0 x4 (in x8 slot)
DEPOLAMA DENETLEYİCİSİ	Broadcom Raid Controller Raid 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
DESTEKLENEN MAKSİMUM BELLEK	512GB Registered ECC RDIMM, DDR4-2400MHzUp to 1TB 3DS ECC LRDIMM
BELLEK BOYUTU	4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB
BELLEK TÜRÜ ve YUVALARI	512GB Registered ECC RDIMM, DDR4-2400MHzUp to 1TB 3DS ECC LRDIMM, in 8 DIMM slots
GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR	LAN: 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports, 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port USB: 5 USB 2.0 ports (2 rear + 2 via headers + 1 Type A) 4 USB 3.0 ports (2 rear + 2 via headers) Video Output: 1 VGA port Serial Port / Header: 2 COM Ports (1 rear, 1 header), 2 fast UART 16550 serial TPM: TPM Header
GÜÇ KAYNAĞI	1U 800W Titanium Power Supply
SİSTEM FAN ÖZELLİKLERİ	2x 80mm rear hot-swap exhaust PWM fan(s) 3x 8cm hot-swap redundant PWM cooling fan(s)
AĞ DENETLEYİCİSİ	Dual LAN with Intel® i210 Gigabit Ethernet Controller Single LAN with Supports 10Base-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T, RJ45 output
MONTAJ RAYLARI	36"; Oto-mandallı ray seti, hızlı/hızlı, 2, 3U 17,2";W (Sisteme Dahil)
ÜRÜN BOYUTLARI	17,8 x 43,7 x 66 cm
AĞIRLIK	53,52 kg
OS UYUMLULUK	Windows 10/Windows 11 / Linux /Ubuntu/ Windows Server 2016/2019/2022
SUNUCU YÖNETİMİ	IPMI2.0 Hardware Remote Management Port KVM over IP & Virtual Media over IP MegaRAID Storage Manager ile Online Kapasite artırımı ve Online RAID seviyesi değiştirme desteği
GARANTİ	GTM 3 Yıl Yerinde Sonraki İş Günü Sistem Donanımı SP Sunucusu için Profesyonel Servis Desteği