



MAGNETAR SERVER MR-S2112 STL

ŞASE FORM FAKTÖRÜ	Super 2U Chassis
İŞLEMCI	Intel
İŞLEMCI AİLESİ	Intel® Xeon® E-2300 Processor, 10th Generation Intel® Pentium® Processor, Single Socket LGA-1200 (Socket H5) supported, CPU supports
DESTEKLENEN İŞLEMCI ÇEKİRDEĞİ	Up to 8 cores
MAKSİMUM TDP DEĞERİ	TDP supports Up to 95W TDP
İŞLEMCI HIZI	3.5 GHz, maximum depending on processor
DESTEKLENEN SÜRÜCÜ	12x 3.5"(screw) or 2.5"(screw) hot-swap SAS3/SATA drive bay optional 12G 2.5x2 Drive Kit w/ Status LED (216B/826B/417B/846X/847B)
GENİŞLEME YUVALARI	PCI-E 1 PCI-E 4.0 x8, 1 PCI-E 4.0 x8 (in x16 slot), 1 PCI-E 4.0 x4 (in x8 slot) 1 PCI-E 3.0 x2 (in x4 slot) M.2 Interface: 1 PCI-E 3.0 x4 Form Factor: 2280/22110 Key: M-Key
DEPOLAMA DENETLEYİCİSİ	12Gbps.Hardware Raid Controller 2GB Cache - Raid0,1,10,5,50,6,60 Support
DESTEKLENEN MAKSİMUM BELLEK	128GB ECC/non-ECC UDIMM, DDR4-3200MHz
BELLEK BOYUTU	4GB, 8GB, 16GB, 32GB
BELLEK TÜRÜ ve YUVALARI	Up to 128GB Unbuffered ECC UDIMM, DDR4-3200MHz, in 4 DIMM slots
GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR	1 VGA D-Sub Connector port(s)
GÜÇ KAYNAĞI	Yedekli 920W Yüksek Verimli Platinum Seviye Güç Kaynağı
SİSTEM FAN ÖZELLİKLERİ	3x8cm high-performance PWM fan(s)
AĞ DENETLEYİCİSİ	Onboard 2x 1GbE RJ45 LAN Ports
MONTAJ RAYLARI	36"; Oto-mandallı ray seti, hızlı/hızlı, 2, 3U 17,2";W (Sisteme Dahil)
ÜRÜN BOYUTLARI	8,9 x 43,7 x 64,7 cm
AĞIRLIK	24,95 kg
OS UYUMLULUK	Windows Server 2016/2019/2022 / Linux
SUNUCU YÖNETİMİ	IPMI2.0 Hardware Remote Management Port KVM over IP & Virtual Media over IP
GARANTİ	GTM 3 Yıl Yerde Sonraki İş Günü Sistem Donanımı SP Sunucusu için Profesyonel Servis Desteği