



MAGNETAR Super Storage MS-2116

ŞASE FORM FAKTÖRÜ	Super 2U Chassis
İŞLEMCI	Intel
İŞLEMCI AİLESİ	Intel® Xeon® E-2300 Processor, 10th Generation Intel® Pentium® Processor
DESTEKLENEN İŞLEMCI ÇEKİRDEĞİ	Up to 8 cores
MAKSİMUM TDP DEĞERİ	CPU TDP supports Up to 95W TDP
İŞLEMCI HIZI	3.7 GHz, maximum depending on processor
DESTEKLENEN SÜRÜCÜ	Optional 2x 2.5" hot-swap SAS/SATA drive bay 16x 3.5" hot-swap SAS3/SATA drive bay
GENİŞLEME YUVALARI	PCIe 1 PCIe 4.0 x8 (in x16 slot), 1 PCIe 4.0 x8, 1 PCIe 4.0 x4 (in x8 slot), 1 PCIe 3.0 x2 (in x4 slot) M.2 M.2 Interface: 1 PCIe 3.0 x4 Form Factor: 2280/22110 Key: M-Key
DEPOLAMA DENETLEYİCİSİ	Intel® C252 controller for 6 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10
DESTEKLENEN MAKSİMUM BELLEK	Up to 128GB Unbuffered ECC UDIMM, DDR4-3200MHz
BELLEK BOYUTU	4GB, 8GB, 16GB, 32GB
BELLEK TÜRÜ ve YUVALARI	Up to 128GB Unbuffered ECC UDIMM, DDR4-3200MHz in 4 DIMM slots
GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR	LAN: 2 1GbE LAN ports USB: 4 USB 2.0 port(s) (2 rear; 2 via header) 5 USB 3.2 Gen1 port(s) (2 via header; 2 rear; 1 type A) Video Output: 1 VGA D-Sub Connector port(s) Serial Port: 2 COM Port(s) (1 header; 1 rear) DOM: 2 SuperDOM (Disk on Module) power connector TPM: 1 TPM Header
GÜÇ KAYNAĞI	1U 800/1000W Redundant Single Output Power Supply Titanium Level, CRPS 203mm length Güç Verimliliği: %96
SİSTEM FAN ÖZELLİKLERİ	4x 80x38mm hot-swap cooling fan(s)
AĞ DENETLEYİCİSİ	Dual LAN with 1GbE with Intel® I210
MONTAJ RAYLARI	36"; Oto-mandallı ray seti, hızlı/hızlı, 2, 3U 17,2";W (Sisteme Dahil)
ÜRÜN BOYUTLARI	8,9 x 43,7 x 70,5
AĞIRLIK	18,82 kg
OS UYUMLULUK	Windows 10/Windows 11 / Linux /Ubuntu/ Windows Server 2016/2019/2022
SUNUCU YÖNETİMİ	IPMI2.0 Hardware Remote Management Port KVM over IP & Virtual Media over IP MegaRAID Storage Manager ile Online Kapasite artırımı ve Online RAID seviyesi değiştirme desteği
GARANTİ	GTM 3 Yıl Yerinde Sonraki İş Günü Sistem Donanımı SP Sunucusu için Profesyonel Servis Desteği

* Sunucu görseli stok uygunluğuna göre değişiklik gösterebilir.