



## MAGNETAR SUPERSERVER MS-1104

ŞASE FORM FAKTÖRÜ	Super 1U Chassis
İŞLEMÇİ	Intel
İŞLEMÇİ AİLESİ	8th/9th Generation Intel® Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processor, Intel® Xeon® E-2100 Processor, Intel® Xeon® E-2200 Processor
DESTEKLENEN İŞLEMÇİ ÇEKİRDEĞİ	Up to 6 cores, 12 threads
MAKSİMUM TDP DEĞERİ	Up to 95W TDP
İŞLEMÇİ HIZI	4.6 GHz, maximum depending on processor
DESTEKLENEN SÜRÜCÜ	4x 3.5" hot-swap SAS/SATA drive bay
GENİŞLEME YUVALARI	PCI-E 1 PCI-E 3.0 x8 (in x16 slot), 2 PCI-E 3.0 x4 (in x8 slot) M.2 M.2 Interface: 1 PCI-E 3.0 x4 Form Factor: 2280/22110 Key: M-Key
DEPOLAMA DENETLEYİCİSİ	Intel® C242 controller for 6 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10
DESTEKLENEN MAKSİMUM BELLEK	Up to 128GB ECC UDIMM, DDR4-2666MHz
BELLEK BOYUTU	4GB, 8GB, 16GB, 32GB
BELLEK TÜRÜ ve YUVALARI	Up to 128GB ECC UDIMM, DDR4-2666MHz 4 DIMM slots
GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR	USB: 6 USB 2.0 port(s) (4 via header; 2 rear) 5 USB 3.1 Gen1 port(s) (2 via header; 1 type A; 2 rear type A) Video Output: 1 VGA port(s) Serial Port: 2 COM Port(s) (1 header; 1 rear) DOM: 2 SATA DOM (Disk on Module) power connector support TPM: 1 TPM Header
GÜÇ KAYNAĞI	1U 350W Multi-output power supply Platinum level
SİSTEM FAN ÖZELLİKLERİ	Optional 2x 40x28mm PWM fan(s) 4x 40x28mm PWM fan(s)
AĞ DENETLEYİCİSİ	Dual LAN with 1GbE with Intel® I210
MONTAJ RAYLARI	36"; Oto-mandallı ray seti, hızlı/hızlı, 2, 3U 17,2";W (Sisteme Dahil)
ÜRÜN BOYUTLARI	4,3 x 43,7 x 50,3
AĞIRLIK	14,06 kg
OS UYUMLULUK	Windows 10/Windows 11 / Linux /Ubuntu/ Windows Server 2012/2016/2019/2022
SUNUCU YÖNETİMİ	IPMI2.0 Hardware Remote Management Port KVM over IP & Virtual Media over IP MegaRAID Storage Manager ile Online Kapasite artırımı ve Online RAID seviyesi değiştirme desteği
GARANTİ	GTM 3 Yıl Yerde Sonraki İş Günü Sistem Donanımı SP Sunucusu için Profesyonel Servis Desteği