



MAGNETAR SUPERSERVER MS-3216

ŞASE FORM FAKTÖRÜ	3U chassis
İŞLEMCİ	Intel
İŞLEMCİ AİLESİ	3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors
DESTEKLENEN İŞLEMCİ ÇEKİRDEĞİ	Up to 64 cores / 128 Thread
MAKSİMUM TDP DEĞERİ	Up to 185W TDP
İŞLEMCİ HIZI	4.3 GHz, maximum depending on processor
DESTEKLENEN SÜRÜCÜ	Optional 2x 2.5" hot-swap drive bay 16x 3.5" hot-swap SAS/SATA drive bay with SES2
GENİŞLEME YUVALARI	PCI-E 4 PCI-E 4.0 x16 M.2 M.2 Interface: 1 PCI-E 4.0 x4; 1 PCI-E 4.0 x4 Form Factor: 2280/22110, 2280 Key: M-Key, M-Key
DEPOLAMA DENETLEYİCİSİ	Dual LAN with Intel® i210 Gigabit Ethernet Controller
DESTEKLENEN MAKSİMUM BELLEK	Up to 2TB 3DS ECC LRDIMM, DDR4-3200MHz; Up to 2TB ECC RDIMM, DDR4-3200MHz
BELLEK BOYUTU	Up to 256GB
BELLEK TÜRÜ ve YUVALARI	Up to 2TB 3DS ECC LRDIMM, DDR4-3200MHz; Up to 2TB ECC RDIMM, DDR4-3200MHz 8 DIMM slots
GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR	USB: 5 USB 3.2 Gen1 port(s) (2 via header; 2 rear; 1 type A) Video Output: 1 VGA port(s) Serial Port: 1 COM Port(s) (1 header) DOM: 2 SATA DOM (Disk on Module) power connector support TPM: 1 TPM Header
GÜÇ KAYNAĞI	1U 800/1000W Redundant Titanium Single Output Power Supply W/PMbus
SİSTEM FAN ÖZELLİKLERİ	2x 8cm hot-swap exhaust fan(s) & air shroud 3x 8cm hot-swap redundant PWM cooling fan(s)
AĞ DENETLEYİCİSİ	Dual LAN with Intel® i210 Gigabit Ethernet Controller
MONTAJ RAYLARI	36"; Oto-mandallı ray seti, hızlı/hızlı, 2, 3U 17,2";W (Sisteme Dahil)
ÜRÜN BOYUTLARI	13,2 x 43,7 x 64,7 cm
AĞIRLIK	32,66 kg
OS UYUMLULUK	Windows 10/Windows 11 / Linux /Ubuntu/ Windows Server 2012/2016/2019/2022
SUNUCU YÖNETİMİ	IPMI2.0 Hardware Remote Management Port KVM over IP & Virtual Media over IP MegaRAID Storage Manager ile Online Kapasite artırımı ve Online RAID seviyesi değiştirme desteği
GARANTİ	GTM 3 Yıl Yerinde Sonraki İş Günü Sistem Donanımı SP Sunucusu için Profesyonel Servis Desteği